

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

(pentru agremente tehnice în construcții)

021-04/035-2022

Nr. ... din

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Cod categorie: nr. 21 - Finisaje de interior și exterior la pereți și plafoane. Seturi de pereți interiori despartitori

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții: Produse pentru pregătirea suporturilor (amorsa și grund BAUCEM)

- Amorsa BAUCEM pentru vopsea lavabilă de interior – este un produs pe bază de rășini sintetice, care, după aplicarea pe suprafețe poroase, pătrunde în sistemul capilar și conduce la reducerea capacității de absorbție. De asemenea utilizarea amorsei consolidează suprafața de lucru, îmbunătățește aderența straturilor suport la finisajele ulterioare.

Se aplică, de preferință diluată în raport de 1/4 apă, cu pensula sau ruloul.

Grundul Beton Contact este un produs pe bază de emulsie acrilică în dispersie apoasă pentru interior sau exterior, de culoare roșatică, utilizat pe suporturile minerale cu aderență slabă, ușor absorbante sau deloc absorbante, în special straturi suport din beton care nu pot fi tencuite direct datorită densității mari și absorbției scăzute.

După aplicarea pe suport, formează un strat cu aderență foarte bună. Se poate aplica pe suport din beton, cărămidă, gips-carton, gresie porțelanată, mozaic.

Produsul se livrează gata de utilizare.

Produsele se livrează însoțite de:

- **Agrementul tehnic în valabilitate prin care sunt menținute pe piață.**
- **Prezenta Declarație de Conformitate cu Agrementul tehnic în valabilitate.**

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:

Amorsa pentru pregătirea suporturilor minerale –BAUCEM, fabricată de firma KUPRO 94 LTD, Bulgaria se poate utiliza pentru finisarea suprafețelor noi sau pentru întreținerea și recondiționarea unor suprafețe ce au mai fost finisate.

Aceast produs are rolul de a regla gradul de absorbție al suprafețelor suport interioare și exterioare la construcții civile sau industriale (pereți și tavane), prin închiderea porilor acestora, în vederea aplicării straturilor finale de finisare.

Amorsa de tip BAUCEM se poate aplica pe suprafețe interioare minerală – cărămidă, tigla, pietre, beton, tencuieli pe bază de ciment, elemente decorative din materiale artificiale etc.

În cazul suporturilor foarte poroase și puternic absorbante amorsa se aplică în mai multe straturi.

Grundul BETON CONTACT - se utilizează la creșterea gradului de aderență și de absorbție a suportului la aplicarea tencuielilor pe bază de var, var-ciment sau ipsos. Temperatura mediului în timpul aplicării trebuie să fie între 5°C și 30°C, intervalul optim de temperatură recomandat fiind 15°C și 25°C, iar umiditatea relativă a aerului de max. 75%. Temperatura suportului trebuie să fie cu cel puțin 10°C mai mare decât temperatura punctului de rouă pe toată durata aplicării, pentru a evita condensarea umidității pe suport.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

KUPRO 94 LTD. Gorna oryachovita,
str. Mano Todorov, nr.2, Bulgaria, tel: +359 61 860 014

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință: AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII
nr. 021-004/035-2022 – Produse pentru pregătirea suporturilor (amorsă și grund BAUCEM)

7. Performanța produselor:

Amorsa tip BAUCEM						
Nr.	Caracteristică	UM	Metodă de încercare	Valoare de referință	Valoare măsurată	Laborator
1.	Aspect	vizual	-	Lichid alb	corespunde	AXA CERT
2.	Densitate relativă	g/cm ³	SR EN ISO 2811-1:2016	1,5±0,5	1,58	
3.	Conținut de substanțe nevolatile	N/mm ²	SR EN ISO 3251:2008	min.60	62	
4.	Timp uscare	h	SR EN ISO 9117-6:2012	2	2	
5.	Valoarea pH-ului	-	SR EN ISO 10523:2012	8-9	8,5	
6.	Conținut max. subst. organice volatile COV	g/l	ISO 11890-2:2007	Limita max admisa 30 (2010)	27	
Beton Contact						
1.	Aspect	vizual	-	Lichid roșiatic	corespunde	AXA CERT
2.	Densitate relativă	g/cm ³	SR EN ISO 2811-1:2016	1,5±0,5	1,58	
3.	Conținut de substanțe nevolatile	N/mm ²	SR EN ISO 3251:2008	min.60	62	
4.	Timp uscare	h	SR EN ISO 9117-6:2012	Min. 24	24	
5.	Valoarea pH-ului	-	SR EN ISO 10523:2012	8-9	8,7	
6.	Conținut max. subst. organice volatile COV	g/l	ISO 11890-2:2007	Limita max admisa 30 (2010)	27	

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către: