

**DECLARAȚIA DE CONFORMITATE**

(pentru agremente tehnice în construcții)

**021-04/018-2022**

Nr. ... din .....

**1. Cod unic de identificare al produsului-tip:**

Cod categorie: nr. 25 - Adezivi utilizați în construcții

**2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții:****ADEZIVI PENTRU SISTEME TERMOIZOLANTE – KUPRO de tip BAUCEM CT 15, BAUCEM CT 15W, BAUCEM CT16, BAUCEM CT16 W****3. Produsele se livrează însoțite de:**

- **Agrementul tehnic în valabilitate prin care sunt menținute pe piață.**
- **Prezenta Declarație de Conformitate cu Agrementul tehnic în valabilitate.**

**3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă :**

Adezivul BAUCEM CT 15 este o pulbere omogenă gri sau albă obținută din ciment, nisip selectat, rășină sintetică și aditivi speciali care în contact cu apa formează un mortar destinat lipirii plăcilor termoizolante din polistiren expandat, polistiren extrudat, plută și spumă poliuretanică, șpăcluirea și înglobarea plasei din fibră de sticlă.

Adezivul BAUCEM CT 15 W este formula de iarnă pentru aplicări la temperaturi de până la  $-5^{\circ}\text{C}$ , care în contact cu apa formează un mortar destinat lipirii plăcilor termoizolante din polistiren expandat, polistiren extrudat, plută și spumă poliuretanică, șpăcluirea și înglobarea plasei din fibră de sticlă.

Adezivul BAUCEM CT 16 este o pulbere omogenă gri obținută din ciment, nisip selectat, polimeri, plastificați, mono-fibre de celuloză și aditivi speciali care în contact cu apa formează un mortar destinat lipirii plăcilor termoizolante din polistiren expandat, polistiren extrudat și vată minerală, șpăcluirea și înglobarea plasei din fibră de sticlă.

Adezivul BAUCEM CT 16 W este formula de iarnă pentru aplicări la temperaturi de până la  $-5^{\circ}\text{C}$ , care în contact cu apa formează un mortar destinat lipirii plăcilor termoizolante din polistiren expandat, polistiren extrudat și vată minerală, șpăcluirea și înglobarea plasei din fibră de sticlă.

Produsele BAUCEM CT 15, BAUCEM CT 15 W, BAUCEM CT 16, BAUCEM CT 16 W se prepară prin amestecarea cu apă până la obținerea unei paste omogene care se poate aplica atât la exteriorul cât și la clădirilor, pe verticală și orizontală pe suporturi din zidărie, beton, cărămidă, BCA, plăci din piatră naturală, lemn sau panouri fibrolemnoase OSB.

**4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:****KUPRO 94 LTD****GORNA ORYACHOVITA,****str. Mano Todorov, nr.2, Bulgaria****tel: +359 61 860 014****5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:****MULTIGRUP ACTIV DISTRIBUTION SRL Str. Cuza Voda nr. 132, Camera 4, Bl. 1, Sc. 2, Et. P+1, Ap. 23, Sector 4, București, tel. 0212231875, office@multigrup.ro, [www.baucem.ro](http://www.baucem.ro)****6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:**

**7. Performanța produselor:**

| Nr.                  | Caracteristică                             | UM                | Metodă de încercare    | Valoare de referință | Valoare măsurată                          |                                           | Unitatea executantă                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| BAUCEM CT 15/CT 15 W |                                            |                   |                        |                      |                                           |                                           |                                                                      |
| 1                    | Aderența la beton                          | N/mm <sup>2</sup> | SR EN 1015 – 12 : 2016 | ≥0.25                | CT 15                                     | CT 15 W                                   | AXA CERT                                                             |
|                      |                                            |                   |                        |                      | 0,56                                      | 0,58<br>Cedarea coeziunii în strat mortar |                                                                      |
| 2                    | Aderența la polistiren                     | N/mm <sup>2</sup> | SR EN 13494 : 2003     | ≥0.08                | 0.084<br>rupere în polistiren             | 0.086<br>rupere în polistiren             | AXA CERT                                                             |
| 3                    | Aderența la polistiren<br>ca masă de șpacu | N/mm <sup>2</sup> | SR EN 13494 : 2003     | ≥0.08                | 0.082<br>rupere în polistiren             | 0.081<br>rupere în polistiren             | AXA CERT                                                             |
| BAUCEM CT 16/CT 16 W |                                            |                   |                        |                      |                                           |                                           |                                                                      |
| 1                    | Aderența la beton                          | N/mm <sup>2</sup> | SR EN 1015 – 12 : 2016 | ≥ 0.5                | 0,78<br>Cedarea coeziunii în strat mortar | 0,9<br>Cedarea coeziunii în strat mortar  | Research Institute of Building Materials – EOOD Bulgaria<br>AXA CERT |
| 2                    | Aderența la polistiren                     | N/mm <sup>2</sup> | SR EN 13494 : 2003     | ≥ 0.08               | 0.089<br>rupere în polistiren             | 0.17<br>rupere în polistiren              |                                                                      |
| 3                    | Aderența la polistiren ca masă de șpacu    | N/mm <sup>2</sup> | SR EN 13494 : 2003     | ≥ 0.08               | 0.084<br>rupere în polistiren             | 0.15<br>rupere în polistiren              |                                                                      |
|                      | Aderența la vată minerală                  | N/mm <sup>2</sup> | SR EN 13494 : 2003     | ≥ 0.06               | 0.066<br>rupere în MW                     | 0.065<br>rupere în MW                     | AXA CERT                                                             |
| 5                    | Aderența la vată minerală ca masă de șpacu | Kpa               | SR EN 13494 : 2003     | ≥ 6                  | 6,4<br>rupere în MW                       | 6,7<br>rupere în MW                       | AXA CERT                                                             |

**Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.**

*Semnată pentru și în numele fabricantului de către:*