

## **DECLARATIE DE PERFORMANȚĂ**

**NR 11-2012-11-10**

**1. Cod unic de identificare a tipului de produs: DOP11**

**ADEZIV PENTRU GRESIE SI FAIANȚĂ C3 MARMO WHITE**

**Marca BAUCEM**

**2. Utilizare produs:** Adezivul este destinat pentru lipirea placilor de gresie, faianta, neabsorbante si cu absorbtie medie sau mare și a materialelor de construcții similare (clasa BI,BII,BIII), a placilor de marmura, marmura compozita, granit, piatra naturala de culoare deschisa, pe pereți si pardoseli la interior si exterior, incluziv pe pardoseli incalzite si peste hidroizolatie.

**3. Producător:** "Kupro-94" Ltd. , Gorna Oryahovitsa 5100, str. Ivan Momchilov 2,

Telefon: +359 68160048; Fax: +359 618 600 14 e-mail: [office@kupro.bg](mailto:office@kupro.bg)

**4. Reprezentant autorizat :** S.C. Multigrup Activ Distribution S.R.L., Str. Cuza Voda nr. 132, Camera 4, Bl. 1, Sc. 2, Et. P+1, Ap. 23, Sector 4, Bucuresti, tel. 0212231875, [office@multigrup.ro](mailto:office@multigrup.ro), [www.baucem.ro](http://www.baucem.ro)

**5. Sistem de evaluare și verificare a constanței performanței:** Sistemul 3

**6. Standard armonizat :** EN 12004: 2007 + A1: 2012

Organism notificat: Laborator de testare a materialelor de construcții la organismul notificat pentru evaluarea conformității materialelor de constructii - **NIISM EOOD, Sofia - NB 2032.**

**7. Indicatori de performanță declarați:**

| <b>CARACTERISTICI</b>                                  | <b>VALORI</b>              |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|
| Temperatura de aplicare                                | 5°C- 30°C                  |
| Timp de repaus după procesul de mixare                 | 5 minute                   |
| Timp de punere în operă                                | Cca 80 minute              |
| Timp deschis                                           | Cca 30 minute              |
| Timp de ajustare                                       | Cca 10 minute              |
| Plăcările devin practicabile după                      | 24 ore                     |
| SR EN 12004:2007+A1:2012 : 2012                        | C2TES1                     |
| Deformarea Transversala(S1)                            | $\geq 2.5$ mm              |
| Reacție la foc                                         | NPD                        |
| Aderență inițială prin tracțiune                       | $\geq 1$ N/mm <sup>2</sup> |
| Aderență prin tracțiune după imersie în apă            | $\geq 1$ N/mm <sup>2</sup> |
| Aderență prin tracțiune după acțiunea căldurii         | NPD                        |
| Aderență prin tracțiune după cicluri de îngheț dezgheț | NPD                        |
| Alunecare                                              | < 1 mm                     |

**8. Documentatia tehnica corespunzatoare si/sau documentatia tehnica specifica:**

Performantele produsului mentionat anterior corespund cu performantele declarate. Aceasta declaratie este în în conformitate cu Regulamentul European (UE) Nr 305/201, iar întreaga responsabilitate este a producatorului mentionat la punctual numarul 3

**Semnat pentru și în numele producătorului de către:**

**08.12.2021**

**Goma Oryahovitsa**