

DECLARATIE DE PERFORMANȚĂ

NR 9-2012-11-10

1. Cod unic de identificare a tipului de produs: DOP09

ADEZIV PENTRU GRESIE SI FAIANȚĂ C2

Marca BAUCEM

2. Utilizare produs: Adezivul este destinat pentru lipirea placilor de gresie, faianta, dale, granit, beton gazos, marmură și alte tipuri de placari ceramic. Potrivit pentru incaperile cu umiditate crescuta, precum bai, terase sau alte suprafete de acest tip.

3. Producător: "Kupro-94" Ltd. , Gorna Oryahovitsa 5100, str. Ivan Momchilov 2,

Telefon: +359 68160048; Fax: +359 618 600 14 e-mail: office@kupro.bg

4. Reprezentant autorizat : S.C. Multigrup Activ Distribution S.R.L., Str. Cuza Voda nr. 132, Camera 4, Bl. 1, Sc. 2, Et. P+1, Ap. 23, Sector 4, Bucuresti, tel. 0212231875, office@multigrup.ro, www.baucem.ro

5. Sistem de evaluare și verificare a constanței performanței: Sistemul 3

6. Standard armonizat : EN 12004: 2007 + A1: 2012

Organism notificat: Laborator de testare a materialelor de construcții la organismul notificat pentru evaluarea conformității materialelor de constructii - **NIISM EOOD, Sofia - NB 1950.**

7. Indicatori de performanță declarați:

CARACTERISTICI ESENȚIALE	INDICATORI DE EXPLOATARE	SPECIFICAȚII TEHNICE ARMONIZATE
Aderența inițială prin tractiune după 28 de zile	$\geq 01 \text{ N mm}^2$	EN 12004: 2007 +A1: 2012
Aderența prin tractiune după imersie în apă	$\geq 1 \text{ N mm}^2$	
Aderența prin tractiune după acțiunea caldurii	$\geq 1 \text{ N mm}^2$	
Aderența prin tractiune după 25 cicluri îngheț-dezghet	$\geq 1 \text{ N mm}^2$	
Reacția la foc	Clasa A1	
Eliberarea substanțelor periculoase	A se vedea ILB	

8. Documentația tehnică corespunzătoare și/sau documentația tehnică specifică:

Performanțele produsului menționat anterior corespund cu performanțele declarate. Această declarație este în conformitate cu Regulamentul European (UE) Nr 305/2011, iar întreaga responsabilitate este a producătorului menționat la punctul numărul 3.

Semnat pentru și în numele producătorului de către:

08.12.2021

Goma Oryahovitsa