

**DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ**  
**Nr. 001/2019 SILICONICA**

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **BAUCEM– tencuiala decorativa silionica - a se vedea ambalajul (zi/luna/an/lot de fabricatie)**
2. Utilizare preconizată : **Tencuiala exterioara pe baza de lianti organici, destinata finisarii cladirilor noi sau vechi**
3. Fabricant : **KUPRO 94 LTD GORNA ORYACHOVITA, str. Mano Todorov, nr.2, Bulgaria**  
**tel: +359 61 860 014**
4. Reprezentant autorizat: **S.C. Multigrup Activ Distribution S.R.L., Str. Cuza Voda nr. 132, Camera 4, Bl. 1, Sc. 2, Et. P+1, Ap. 23, Sector 4, Bucuresti, tel. 0212231875, office@multigrup.ro, [www.baucem.ro](http://www.baucem.ro)**
5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței: **Sistem 4**
- 6 Standard armonizat : **SR EN 15824:2017**

7. Performanțe declarate

| Caracteristici esențiale          | Performanța                                                                                                                                                                             | Specificațiile tehnice armonizate |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Permeabilitatea la vaporii de apa | Clasa V1                                                                                                                                                                                | SR EN ISO 7783-2:2002             |
| Absorbție de apa                  | Clasa W2                                                                                                                                                                                | SR EN 1062-3:2008                 |
| Aderenta (prin tractiune directa) | 1,06N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                   | SR EN 1542:2002                   |
| Conductivitate termica            | NPD                                                                                                                                                                                     | SR EN 1745:2012                   |
| Reactia la foc                    | Clasa F                                                                                                                                                                                 | SR EN 13501-1+A1:2010             |
| Durabilitate                      | a) aderență după îmbătrânire: > 1,03 N/mm <sup>2</sup><br>b) grad de bășicare: fara basici<br>c) grad de fisurare: fara modificari 0(S0)<br>d) grad de exfoliere: fara modificari 0(S0) | SR EN 13687-3:2002                |

8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică: teste CPF, fise tehnice.

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către: